

# Технические характеристики

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

## Аварийное освещение

Brand	Поддерживаемый	Длина	Ширина	Глубина	Продолжительно	Степень защиты	Тип установки	Легкий	Активная мощность в ваттах	Тип лампы	Лампа в комплекте	Светимость	Номинальное напряжение	Класс энергоэффективности EC
	<b>RS PRO LED Emergency Lighting, Bulkhead, 6.5 W, Maintained, Non Maintained</b> Код товара RS 192-7110													
RS Pro	Поддерживаемый, без поддержки	-	-	-	3ч	IP65	Переборка	Переборка	6,5 Вт	Светодиод	-	300 лм	110→ 270 В	-
	<b>RS PRO Аварийное освещение</b> Код товара RS 179-8133													
RS Pro	Без поддержки	273 mm	55 mm	260 mm	3ч	IP20	Пржектор с собственной батареей	-	2 x 3.5 W	Светодиод	Да	390 лм	220 → 240 В перем. тока	-
	<b>RS PRO LED Emergency Lighting, Batten, 55 W, Maintained</b> Код товара RS 210-5502													
RS Pro	Поддерживаемый	1.5 m	96 mm	83 mm	-	IP65	Накладка	-	55 Вт	Светодиод	-	-	240 В	-
	<b>RS PRO LED Emergency Lighting, Batten, 55 W, Maintained</b> Код товара RS 210-5498													
RS Pro	Поддерживаемый	1.2 m	96 mm	83 mm	-	IP65	Накладка	-	55 Вт	Светодиод	-	-	240 В	-
	<b>RS PRO LED Emergency Lighting, Batten, 40 W, Maintained</b> Код товара RS 210-5496													
RS Pro	Поддерживаемый	1.2 m	96 mm	83 mm	-	IP65	Накладка	-	40 Вт	Светодиод	-	-	240 В	-
	<b>RS PRO LED Emergency Lighting, Batten, 27 W, Maintained</b> Код товара RS 210-5493													
RS Pro	Поддерживаемый	600 mm	96 mm	83 mm	-	IP65	Накладка	-	27 Вт	Светодиод	-	-	240 В	-
	<b>RS PRO LED Emergency Lighting, Batten, 80 W, Maintained</b> Код товара RS 210-5506													
RS Pro	Поддерживаемый	1800 mm	96 mm	83 mm	-	IP65	Накладка	-	80 Вт	Светодиод	-	-	240 В	-

**RS PRO LED Emergency Lighting, Recessed, 3 W, Maintained**

Код товара RS 189-6584

RS Pro	Поддерживаемый	390 мм	27.5 мм	190 мм	3ч	IP20	С выемкой	-	3 Вт	Светодиод	-	-	200→240 В.	-
--------	----------------	--------	---------	--------	----	------	-----------	---	------	-----------	---	---	------------	---

**RS PRO LED Emergency Lighting, Twin Spot, 6.5 W, Maintained, Non Maintained**

Код товара RS 193-2011

RS Pro	Поддерживаемый, без поддержки	186 мм	108 мм	53 мм	3ч	IP20	Прожектор с собственной батареей	-	6,5 Вт	Светодиод	-	220 лм	240 В	-
--------	-------------------------------	--------	--------	-------	----	------	----------------------------------	---	--------	-----------	---	--------	-------	---

**RS PRO Emergency Lighting, Recessed, 4 W, Maintained, Non Maintained**

Код товара RS 192-7111

RS Pro	Поддерживаемый, без поддержки	410 мм	140 мм	240 мм	3ч	IP20	С выемкой	-	4 Вт	-	-	28 лм	240 В	-
--------	-------------------------------	--------	--------	--------	----	------	-----------	---	------	---	---	-------	-------	---

**RS PRO Emergency Lighting, Recessed, 4 W, Maintained, Non Maintained**

Код товара RS 192-7112

RS Pro	Поддерживаемый, без поддержки	410 мм	140 мм	240 мм	3ч	IP20	С выемкой	-	4 Вт	-	-	28 лм	240 В	-
--------	-------------------------------	--------	--------	--------	----	------	-----------	---	------	---	---	-------	-------	---

**RS PRO LED Emergency Lighting, 3 W, Maintained**

Код товара RS 189-6585

RS Pro	Поддерживаемый	300 мм	45 мм	700 мм	3ч	IP20	-	-	3 Вт	Светодиод	-	-	200→240 В.	-
--------	----------------	--------	-------	--------	----	------	---	---	------	-----------	---	---	------------	---

**RS PRO LED Emergency Lighting, Batten, 40 W, Maintained**

Код товара RS 210-5500

RS Pro	Поддерживаемый	1.5 м	96 мм	83 мм	-	IP65	Накладка	-	40 Вт	Светодиод	-	-	240 В	-
--------	----------------	-------	-------	-------	---	------	----------	---	-------	-----------	---	---	-------	---

**RS PRO LED Emergency Lighting, Batten, 60 W, Maintained**

Код товара RS 210-5504

RS Pro	Поддерживаемый	1800 мм	96 мм	83 мм	-	IP65	Накладка	-	60 Вт	Светодиод	-	-	240 В	-
--------	----------------	---------	-------	-------	---	------	----------	---	-------	-----------	---	---	-------	---

**RS PRO LED Emergency Lighting, Bulkhead, 3 W, Maintained**

Код товара RS 795-9378

RS Pro	Поддерживаемый	350 мм	117 мм	76 мм	3ч	IP65	Переборка	-	3 Вт	Светодиод	Да	120 лм	230 В	A+
--------	----------------	--------	--------	-------	----	------	-----------	---	------	-----------	----	--------	-------	----



**RS PRO Аварийное освещение**  
Код товара RS 795-9735

RS Pro	Поддерживаемый	352 мм	117 мм	76 мм	3ч	IP65	Переборка	-	6 Вт	Светодиод	Да	200 лм	230 В	-
--------	----------------	--------	--------	-------	----	------	-----------	---	------	-----------	----	--------	-------	---



**RS PRO Аварийное освещение**  
Код товара RS 795-9381

RS Pro	Без поддержки	296 мм	272 мм	75 мм	3ч	IP65	Пржектор с собственной батареей	-	2 x 7,5 Вт	Светодиод	Да	470 лм	230 В	A
--------	---------------	--------	--------	-------	----	------	---------------------------------	---	------------	-----------	----	--------	-------	---



**RS PRO Аварийное освещение**  
Код товара RS 795-9766

RS Pro	Без поддержки	300 мм	297 мм	73 мм	3ч	IP65	Пржектор с собственной батареей	-	2 x 3 Вт	Светодиод	Да	340 лм	230 В	-
--------	---------------	--------	--------	-------	----	------	---------------------------------	---	----------	-----------	----	--------	-------	---



**RS PRO Аварийное освещение**  
Код товара RS 918-9988

RS Pro	Без поддержки	-	42 мм	-	3ч	IP20	С выемкой	-	3 Вт	Светодиод	Да	103 лм	230 В	-
--------	---------------	---	-------	---	----	------	-----------	---	------	-----------	----	--------	-------	---



**RS PRO Аварийное освещение**  
Код товара RS 922-7267

RS Pro	Поддерживаемый	300 мм	50 мм	230 мм	3ч	IP20	Переборка	-	3 Вт	Светодиод	Да	-	230 В перем. тока	-
--------	----------------	--------	-------	--------	----	------	-----------	---	------	-----------	----	---	-------------------	---



**RS PRO Аварийное освещение**  
Код товара RS 146-8981

RS Pro	Поддерживаемый, без поддержки	240 мм	115 мм	-	3ч	IP65	Переборка	-	2 x 0,5 Вт	Светодиод	Да	-	220 → 240 В перем. тока	-
--------	-------------------------------	--------	--------	---	----	------	-----------	---	------------	-----------	----	---	-------------------------	---



**RS PRO Аварийное освещение**  
Код товара RS 795-9372

RS Pro	Поддерживаемый	393 мм	191 мм	65 мм	3ч	IP20	Переборка	-	3 Вт	Светодиод	Да	120 лм	230 В	A+
--------	----------------	--------	--------	-------	----	------	-----------	---	------	-----------	----	--------	-------	----



**RS PRO Аварийное освещение**  
Код товара RS 795-9748

RS Pro	Поддерживаемый	390 мм	60 мм	190 мм	3ч	IP20	Переборка	-	3 Вт	Светодиод	Да	-	-	-
--------	----------------	--------	-------	--------	----	------	-----------	---	------	-----------	----	---	---	---

**RS PRO Аварийное освещение**

Код товара RS 146-8983

RS Pro	Поддерживаемый, без поддержки	-	125 мм (диаметр)	62 мм	3ч	IP20	С выемкой	Локальный светильник	2 x 1,5 Вт	Светодиод	Да	-	220 → 240 В перем. тока	-
--------	-------------------------------	---	------------------	-------	----	------	-----------	----------------------	------------	-----------	----	---	-------------------------	---

**RS PRO Аварийное освещение**

Код товара RS 146-8984

RS Pro	Поддерживаемый, без поддержки	-	140 мм (диаметр)	55 мм	3ч	IP20	Переборка	Локальный светильник	2 x 1,5 Вт	Светодиод	Да	-	220 → 240 В перем. тока	-
--------	-------------------------------	---	------------------	-------	----	------	-----------	----------------------	------------	-----------	----	---	-------------------------	---

**RS PRO Аварийное освещение**

Код товара RS 146-8982

RS Pro	Поддерживаемый, без поддержки	265 мм	210 мм	45 мм	3ч	IP20	Переборка	-	14 x 0,125 Вт	Светодиод	Да	-	220 → 240 В перем. тока	-
--------	-------------------------------	--------	--------	-------	----	------	-----------	---	---------------	-----------	----	---	-------------------------	---

## Инсектицидные лампы

Brand	Активная мощность в ваттах	Цоколь лампы	Форма лампы	Длина	Диаметр	Пиковая длина волны	Срок службы в часах	Класс энергоэффективност и ЕС
	<b>Steel insect killer 2 x 15 W</b> Код товара RS 473-0840							
RS Pro	15 Вт	G13	Линейный	-	-	365 нм	20000ч	-
	<b>RS PRO Инсектицидная лампа</b> Код товара RS 548-195							
RS Pro	22 Вт	G10q	Круглый	8 дюймов	210мм	-	2000ч	-
	<b>RS PRO Инсектицидная лампа</b> Код товара RS 548-206							
RS Pro	25 Вт	4 Pin	U-образная	9–1/2 дюйма	25мм	365 нм	2000ч	D
	<b>Stainless insect killer 2 x 20 W</b> Код товара RS 473-0856							
RS Pro	18 Вт	G13	Линейный	-	-	365 нм	20000ч	B

## Настольные лампы

Brand	Тип лампы	Активная мощность в ваттах	Максимальный вылет	Тип основания	Тип вылета	Цвет	Номинальное напряжение	Высота	Ширина	Соблюдаемые стандарты	Класс энергоэффективности ЕС	Тип штекера	Номинальный ток
	<b>RS PRO LED Desk Lamp, 5 W, Adjustable Arm, Silver, White, 12 V dc, Lamp Included</b> Код товара RS 233-6791												
RS Pro	Светодиод	5 Вт	-	Стол	Регулируемый рычаг	Белый	12 В пост. тока	410мм	-	EN55015, EN6100-6-2, EN61547	-	-	-
	<b>RS PRO LED Desk Light, 12 W, Reach:300mm, Adjustable Arm, White, 230 V, Lamp Included</b> Код товара RS 209-4279												
RS Pro	Светодиод	12 Вт	300мм	Зажим	Регулируемый рычаг	Белый	230 В	-	-	-	A+	Тип C - вилка стандарта Европы, Тип G - стандарт Великобритании	-
	<b>RS PRO LED Desk Light, 21 W, Reach:400mm, Adjustable Arm, White, 100 - 230 V, Lamp Included</b> Код товара RS 209-4280												
RS Pro	Светодиод	21 Вт	400мм	Зажим	Регулируемый рычаг	Белый	100 - 230 В	-	-	-	A+	Тип C - вилка стандарта Европы, Тип G - стандарт Великобритании	-
	<b>RS PRO Лампа с увеличительным стеклом</b> Код товара RS 183-5233												
RS Pro	Светодиод	14 Вт	-	Зажим	Регулируемый рычаг	Белый	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Настольная лампа</b> Код товара RS 815-5625												
RS Pro	Светодиод	21 Вт	-	Зажим	Регулируемый рычаг	Белый	230 В	-	-	-	A+	Тип C - вилка стандарта Европы, Тип G - стандарт Великобритании	-
	<b>RS PRO Настольная лампа</b> Код товара RS 136-3723												
RS Pro	Светодиод	1.8 Вт	-	Фасонный	S-образный	Белый	5 В пост. тока	248мм	78 мм	EU 874	-	Тип C - стандарт Европы	500 мА

**RS PRO Настольная лампа**

Код товара RS 136-3574

RS Pro	Светодиод	12 Вт	-	-	Регулируемый	-	12 В пост. тока	430мм	180 мм	-	A++	Тип C - стандарт Европы	-
--------	-----------	-------	---	---	--------------	---	-----------------	-------	--------	---	-----	-------------------------	---

**RS PRO Настольная лампа**

Код товара RS 176-8542

RS Pro	Светодиод	8 Вт	400мм	Настольный	Регулируемый рычаг	Черный, серый	12 В пост. тока, 100 → 240 В перем. тока	-	-	-	-	Тип G - Великобритания	1 А (переходник), 2,4 А (выход USB)
--------	-----------	------	-------	------------	--------------------	---------------	--	---	---	---	---	------------------------	-------------------------------------

## Светильники для низких и высоких пролетов

Brand	Тип	Тип лампы	Активная мощность в ваттах	Номинальное напряжение	Светимость	С регулируемой яркостью	Ширина	Длина	Глубина	Класс энергоэффективности ЕС	Номинальный ток
	<b>RS PRO, 70 W LED Low Bay Light Fitting</b> Код товара RS 188-3508										
RS Pro	Крепеж для низкого проема	Светодиод	70 Вт	220 → 240 В перем. тока	-	Нет	147,5 мм	452 мм	-	-	-
	<b>RS PRO, 100 W LED Low Bay Light Fitting</b> Код товара RS 188-3505										
RS Pro	Крепеж для низкого проема	Светодиод	100 Вт	220 → 240 В перем. тока	-	-	147,5 мм	452 мм	-	-	-
	<b>RS PRO, 70 W LED Low Bay Light Fitting</b> Код товара RS 188-3504										
RS Pro	Крепеж для низкого проема	Светодиод	70 Вт	220 → 240 В перем. тока	-	-	147,5 мм	452 мм	-	-	-
	<b>RS PRO, 200 W LED Low Bay Light Fitting</b> Код товара RS 188-3511										
RS Pro	Крепеж для низкого проема	Светодиод	200 Вт	220 → 240 В перем. тока	-	-	-	908 мм	87,6 мм	-	-
	<b>RS PRO, 150 W LED Low Bay Light Fitting</b> Код товара RS 188-3506										
RS Pro	Крепеж для низкого проема	Светодиод	150 Вт	220 → 240 В перем. тока	-	-	-	908 мм	87,6 мм	-	-

**RS PRO, 200 W LED Low Bay Light Fitting**

Код товара RS 188-3507

RS Pro	Крепеж для низкого проема	Светодиод	200 Вт	220 → 240 В перем. тока	-	-	-	908 мм	87,6 мм	-	-
--------	------------------------------	-----------	--------	----------------------------	---	---	---	--------	---------	---	---

**RS PRO Microwave Sensor Bracket Low Bay Light Fitting Kit**

Код товара RS 188-3512

RS Pro	Крепежный кронштейн	Microwave Sensor Bracket	-	-	-	-	68 мм	106 мм	2 мм	-	-
--------	------------------------	-----------------------------	---	---	---	---	-------	--------	------	---	---

**RS PRO, 200 W LED High Bay Light Fitting**

Код товара RS 188-3502

RS Pro	High Bay	Светодиод	200 Вт	220 → 240 В перем. тока	-	-	400 (диам.) мм	-	177 мм	-	-
--------	----------	-----------	--------	----------------------------	---	---	----------------	---	--------	---	---

**RS PRO, 100 W LED High Bay Light Fitting**

Код товара RS 188-3500

RS Pro	High Bay	Светодиод	100 Вт	220 → 240 В перем. тока	-	Нет	230 мм (диаметр)	-	160,4 мм	-	-
--------	----------	-----------	--------	----------------------------	---	-----	------------------	---	----------	---	---

**RS PRO, 150 W LED Low Bay Light Fitting**

Код товара RS 188-3510

RS Pro	Крепеж для низкого проема	Светодиод	150 Вт	220 → 240 В перем. тока	-	-	-	908 мм	87,6 мм	-	-
--------	------------------------------	-----------	--------	----------------------------	---	---	---	--------	---------	---	---

**RS PRO Светильник для высоких проходов**

Код товара RS 176-8521

RS Pro	High Bay	Светодиод	150 Вт	220 → 240 В перем. тока	-	Нет	360 мм	400 мм	173,2 мм	-	-
--------	----------	-----------	--------	----------------------------	---	-----	--------	--------	----------	---	---

**RS PRO Светильник для высоких/низких проходов**

Код товара RS 176-8524

RS Pro	Детектор СВЧ-излучения	Детектор СВЧ-излучения	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	------------------------	------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Светильник для высоких проходов**

Код товара RS 176-8565

RS Pro	High Bay	Светодиод	200 Вт	220 → 240 В перем. тока	-	Нет	360 мм	400 мм	173,2 мм	-	-
--------	----------	-----------	--------	----------------------------	---	-----	--------	--------	----------	---	---

**RS PRO, 100 W LED High Bay Light Fitting, Светильник**

Код товара RS 176-8523

RS Pro	High Bay	Светодиод	100 Вт	220 → 240 В перем. тока	-	Нет	230 мм	-	160,4 мм	-	-
--------	----------	-----------	--------	----------------------------	---	-----	--------	---	----------	---	---

**RS PRO, 150 W LED High Bay Light Fitting, Светильник**

Код товара RS 188-3501

RS Pro	High Bay	Светодиод	150 Вт	220 → 240 В перем. тока	-	Нет	400 (диам.) мм	-	177 мм	-	-
--------	----------	-----------	--------	----------------------------	---	-----	----------------	---	--------	---	---

**RS PRO, 70 W LED Low Bay Light Fitting, Светильник**

Код товара RS 188-3504

RS Pro	Крепеж для низкого проема	Светодиод	70 Вт	220 → 240 В перем. тока	-	Нет	147,5 мм	452 мм	-	-	-
--------	------------------------------	-----------	-------	----------------------------	---	-----	----------	--------	---	---	---

## Потолочное освещение

Brand	Тип	Тип планки	Длина	Ширина	Светимость	Глубина	Активная мощность в ваттах	Количество ламп	Тип лампы	Цветовой оттенок	Размер лампы	Срок службы в часах	Цветовая температура	Эталон цвета	Номинальное напряжение	Противокоррозионный	Степень защиты	Соблюдаемые стандарты	Серия	Класс энергоэффективности EC
 RS PRO 116 W Fluorescent Batten Light, 230 V Batten Damp Proof Light, 2 Lamp, Anti-corrosive, 1.56 m Long, IP65 Код товара RS 188-4684	RS Pro	Одиночная накладка	Тwin	1,56 м	129 мм	-	90 Вт	116 Вт	2	Флуоресцентный	-	T8	-	-	230 В	Да	IP65	BS EN 60598	-	-
 RS PRO 40 W LED Batten Light, 240 V Damp Proof Light, 1 Lamp, Anti-corrosive, 1200 mm Long, IP65 Код товара RS 210-5495	RS Pro	Одиночная накладка	-	1,2 м	96 мм	-	83 мм	40 Вт	1	Светодиод	-	-	-	-	240 В	Да	IP65	-	-	-
 RS PRO 36 W Fluorescent Batten Light, 230 V Batten Damp Proof Light, 1 Lamp, Anti-corrosive, 1.26 m Long, IP65 Код товара RS 188-4673	RS Pro	Одиночная накладка	Одиночный	1,26 м	94 мм	-	90 мм	36 Вт	1	Флуоресцентный	-	T8	-	-	230 В	Да	IP65	BS EN 60598	-	-
 RS PRO 72 W Fluorescent Batten Light, 230 V Batten Damp Proof Light, 2 Lamp, Anti-corrosive, 1.26 m Long, IP65 Код товара RS 188-4681	RS Pro	Одиночная накладка	Twin	1,26 м	129 мм	-	90 мм	72 Вт	2	Флуоресцентный	-	T8	-	-	230 В	Да	IP65	BS EN 60598	-	-
 RS PRO 58 W Fluorescent Batten Light, 230 V Batten Damp Proof Light, 1 Lamp, Anti-corrosive, 1.56 m Long, IP65 Код товара RS 188-4676	RS Pro	Одиночная накладка	Одиночный	1,56 м	94 мм	-	90 мм	58 Вт	1	Флуоресцентный	-	T8	-	-	230 В	Да	IP65	BS EN 60598	-	-
 RS PRO 116 W Fluorescent Batten Light, 230 V Batten Emergency, 2 Lamp, Anti-corrosive, 1.56 m Long, IP65 Код товара RS 188-4683	RS Pro	Аварийный режим	Twin	1,56 м	129 мм	-	90 мм	116 Вт	2	Флуоресцентный	-	T8	-	-	230 В	Да	IP65	BS EN 60598	-	-
 RS PRO 57 W LED Batten Light, 220 → 240 V ac Damp Proof Light, Anti-corrosive, 1.55 m Long, IP65 Код товара RS 200-1354	RS Pro	Одиночная накладка	Twin	1,55 м	110 мм	-	-	57 Вт	-	Светодиод	-	-	4000K	-	220 → 240 В перем. тока	Да	IP65	-	-	-
 RS PRO 35 W LED Batten Light, 220 → 240 V ac Damp Proof Light, Anti-corrosive, 1.55 m Long, IP65 Код товара RS 200-1353	RS Pro	Одиночная накладка	-	1,55 м	65 мм	-	-	35 Вт	-	Светодиод	-	-	4000K	-	220 → 240 В перем. тока	Да	IP65	-	-	-
 RS PRO 40 W LED Batten Light, 220 → 240 V ac Damp Proof Light, Anti-corrosive, 1.25 m Long, IP65 Код товара RS 200-1352	RS Pro	Одиночная накладка	Twin	1,25 м	110 мм	-	-	40 Вт	-	Светодиод	-	-	4000K	-	220 → 240 В перем. тока	Да	IP65	-	-	-
 RS PRO 24 W LED Batten Light, 220 → 240 V ac Damp Proof Light, Anti-corrosive, 1.25 m Long, IP65 Код товара RS 200-1351	RS Pro	Одиночная накладка	-	1,25 м	65 мм	-	-	24 Вт	-	Светодиод	-	-	4000K	-	220 → 240 В перем. тока	Да	IP65	-	-	-



**RS PRO 36 W Fluorescent Batten Light, 230 V Batten Damp Proof Light, 2 Lamp, Anti-corrosive, 653 mm Long, IP65**  
Код товара RS 188-4676

RS Pro	Одиночная накладка	Twin	653 мм	129 мм	-	90 мм	36 Вт	2	Флуоресцентный	-	T8	-	-	-	230 В	Да	IP65	BS EN 60598	-	-
--------	--------------------	------	--------	--------	---	-------	-------	---	----------------	---	----	---	---	---	-------	----	------	-------------	---	---



**RS PRO 24 W LED Batten Light, 220 → 240 V Batten LED Luminaire, 1.83 m Long, IP20**  
Код товара RS 188-3489

RS Pro	Светодиодный светильник	-	1.828 м.	-	-	-	24 Вт	-	Светодиод	Холодный белый	-	25000ч	4000K	-	220 → 240 В	-	IP20	-	-	-
--------	-------------------------	---	----------	---	---	---	-------	---	-----------	----------------	---	--------	-------	---	-------------	---	------	---	---	---



**RS PRO 140 W Fluorescent Batten Light, 230 V Batten Damp Proof Light, 2 Lamp, Anti-corrosive, 1.83 m Long, IP65**  
Код товара RS 188-4686

RS Pro	Одиночная накладка	Twin	1.828 м.	129 мм	-	90 мм	140 Вт	2	Флуоресцентный	-	T8	-	-	-	230 В	Да	IP65	BS EN 60598	-	-
--------	--------------------	------	----------	--------	---	-------	--------	---	----------------	---	----	---	---	---	-------	----	------	-------------	---	---



**RS PRO 50 W LED Batten Light, 220 → 240 V ac Twin Batten, 1 Lamp, 1.2 m Long, IP20**  
Код товара RS 216-9737

RS Pro	Двойная накладка	Twin	1,2 м	63 мм	-	74 мм	50 Вт	1	Светодиод	-	-	-	4000K	80	220 → 240 В перем. тока	-	IP20	-	-	-
--------	------------------	------	-------	-------	---	-------	-------	---	-----------	---	---	---	-------	----	----------------------------	---	------	---	---	---



**RS PRO 74 W LED Batten Light, 220 → 240 V ac Damp Proof Light, Anti-corrosive, 1.85 m Long, IP65**  
Код товара RS 200-1356

RS Pro	Одиночная накладка	Twin	1,85 м.	110 мм	-	-	74 Вт	-	Светодиод	-	-	-	4000K	-	220 → 240 В перем. тока	Да	IP65	-	-	-
--------	--------------------	------	---------	--------	---	---	-------	---	-----------	---	---	---	-------	---	----------------------------	----	------	---	---	---



**RS PRO 75 W LED Batten Light, 220 → 240 V ac Twin Batten, 1 Lamp, 1.8 m Long, IP20**  
Код товара RS 216-9741

RS Pro	Двойная накладка	Twin	1,8 м	63 мм	-	74 мм	75 Вт	1	Светодиод	-	-	-	4000K	80	220 → 240 В перем. тока	-	IP20	-	-	-
--------	------------------	------	-------	-------	---	-------	-------	---	-----------	---	---	---	-------	----	----------------------------	---	------	---	---	---



**RS PRO 75 W LED Batten Light, 220 → 240 V ac Emergency, 1 Lamp, 1.8 m Long, IP20**  
Код товара RS 216-9742

RS Pro	Аварийный режим	Twin	1,8 м	63 мм	-	74 мм	75 Вт	1	Светодиод	-	-	-	4000K	80	220 → 240 В перем. тока	-	IP20	-	-	-
--------	-----------------	------	-------	-------	---	-------	-------	---	-----------	---	---	---	-------	----	----------------------------	---	------	---	---	---



**RS PRO 36 W LED Batten Light, 220 → 240 V Batten, 1 Lamp, 1.22 m Long, IP20**  
Код товара RS 188-3514

RS Pro	-	Одиночный	1,22 м	75 мм	-	23,7 мм	36 Вт	1	Светодиод	Холодный белый	-	25000ч	4000K	-	220 → 240 В	-	IP20	-	-	-
--------	---	-----------	--------	-------	---	---------	-------	---	-----------	----------------	---	--------	-------	---	-------------	---	------	---	---	---



**RS PRO 50 W LED Batten Light, 220 → 240 V ac Single Batten, 1 Lamp, 1.8 m Long, IP20**  
Код товара RS 216-9734

RS Pro	Одиночная накладка	Одиночный	1,8 м	63 мм	-	74 мм	50 Вт	1	Светодиод	-	-	-	4000K	80	220 → 240 В перем. тока	-	IP20	-	-	-
--------	--------------------	-----------	-------	-------	---	-------	-------	---	-----------	---	---	---	-------	----	----------------------------	---	------	---	---	---



**RS PRO 18 W Fluorescent Batten Light, 230 V Batten Damp Proof Light, 1 Lamp, Anti-corrosive, 653 mm Long, IP65**  
Код товара RS 188-4671

RS Pro	Одиночная накладка	Одиночный	653 мм	94 мм	-	90 мм	18 Вт	1	Флуоресцентный	-	T8	-	-	-	230 В	Да	IP65	BS EN 60598	-	-
--------	--------------------	-----------	--------	-------	---	-------	-------	---	----------------	---	----	---	---	---	-------	----	------	-------------	---	---

## Светильники заливного света

Brand	Активная мощность в ваттах	Напряжение	Эквивалентная мощность в ваттах лампы накаливания	Степень защиты	Количество светодиодов	Датчик	Светимость	Цветовая температура	Размеры	Высота	Срок службы в часах	Ширина	Глубина	Панель солнечных батарей	Серия	Тип прожектора	PIR в комплекте	Тип лампы	Соблюдаемые стандарты	Класс энергоэффективности ЕС	Диапазон	Угол раствора пучка	Лампа в комплекте	Максимальная рабочая температура	Материал чехла	Номинальный ток	Диапазон рабочих температур	
	<b>RS PRO LED Floodlight, 200 W, 1800 lm, IP65 220 → 240 V ac</b> Код товара RS 188-3490																											
RS Pro	200 Вт	220 → 240 V	-	IP65	-	-	1800 лм	4000K	346 x 470 x 51 мм	470мм	30000ч	346 мм	51 мм	-	-	Для наружной установки	-	Светодиод	-	-	-	115°	Да	-	Алюминий	-	-	
	<b>RS PRO Floodlight, 50 W, 3600 lm, IP65 220 → 240 V ac</b> Код товара RS 188-3498																											
RS Pro	50 Вт	220 → 240 V	-	IP65	-	-	3600 лм	3000 K, 4000 K, 5000 K	235 x 36 x 184,91 мм	184,91мм	30000ч	235 мм	36 мм	-	-	Для наружной установки	-	Светодиод	-	-	-	110°	Да	-	Алюминий	-	-	
	<b>RS PRO LED Floodlight, 10 W, 900 lm, IP65 220 → 240 V ac</b> Код товара RS 188-3491																											
RS Pro	10 Вт	220 → 240 V	-	IP65	-	-	900 лм	3000 K, 4000 K, 5000 K	163 x 33,1 x 135,3 мм	135,3мм	30000ч	163 мм	33,1 мм	-	-	Для наружной установки	-	Светодиод	-	-	-	110°	Да	-	Алюминий	-	-	
	<b>RS PRO Floodlight, 20 W, 1800 lm, IP65 220 → 240 V ac</b> Код товара RS 188-3493																											
RS Pro	20 Вт	220 → 240 V	-	IP65	-	-	1800 лм	3000 K, 4000 K, 5000 K	163 x 33,1 x 135,3 мм	135,3мм	30000ч	163 мм	33,1 мм	-	-	Для наружной установки	-	Светодиод	-	-	-	110°	Да	-	Алюминий	-	-	
	<b>RS PRO Floodlight, 30 W, 2700 lm, IP65 220 → 240 V ac</b> Код товара RS 188-3495																											
RS Pro	30 Вт	220 → 240 V	-	IP65	-	-	2700 Лм	3000 K, 4000 K, 5000 K	195 x 33,1 x 159,54 мм	159,54мм	30000ч	195 мм	33,1 мм	-	-	Для наружной установки	-	Светодиод	-	-	-	110°	Да	-	Алюминий	-	-	
	<b>RS PRO LED Floodlight, 15 LED, 10 W, 900 lm, IP65 220 → 240 V ac</b> Код товара RS 217-5272																											
RS Pro	10 Вт	220 → 240 V	10W	IP65	15	-	900 лм	4000K	104 x 27 x 92 мм	92мм	30000ч	27 мм	-	Нет	-	Slimline	Нет	-	-	-	-	110°	-	-	Алюминий, Toughened Glass	-	-	
	<b>RS PRO LED Floodlight, 28 LED, 20 W, 1800 lm, IP65 220 → 240 V ac</b> Код товара RS 217-5273																											
RS Pro	20 Вт	220 → 240 V	20W	IP65	28	-	1800 лм	4000K	125 x 28 x 113 мм	113мм	30000ч	28 мм	-	Нет	-	Slimline	Нет	-	-	-	-	110°	-	-	Алюминий, Toughened Glass	-	-	
	<b>RS PRO LED Floodlight, 45 LED, 30 W, 2700 lm, IP65 220 → 240 V ac</b> Код товара RS 217-5275																											
RS Pro	30 Вт	220 → 240 V	30W	IP65	45	-	2700 Лм	4000K	168 x 28 x 162 мм	162мм	30000ч	28 мм	-	Нет	-	Slimline	Нет	-	-	-	-	110°	-	-	Алюминий, Toughened Glass	-	-	
	<b>RS PRO Floodlight, 20 W, 1800 lm, IP65 220 → 240 V ac</b> Код товара RS 188-3494																											
RS Pro	20 Вт	220 → 240 V	-	IP65	-	-	1800 лм	3000 K, 4000 K, 5000 K	163 x 35 x 191,5 мм	191,5мм	30000ч	163 мм	35 мм	-	-	Для наружной установки	Да	Светодиод	-	-	-	110°	Да	-	Алюминий	-	-	
	<b>RS PRO Floodlight, 10 W, 900 lm, IP65 220 → 240 V ac</b> Код товара RS 188-3492																											
RS Pro	10 Вт	220 → 240 V	-	IP65	-	-	900 лм	3000 K, 4000 K, 5000 K	163 x 35 x 191,5 мм	191,5мм	30000ч	163 мм	35 мм	-	-	Для наружной установки	Да	Светодиод	-	-	-	110°	Да	-	Алюминий	-	-	
	<b>RS PRO LED Floodlight, 28 LED, 20 W, 1800 lm, IP65 PIR 220 → 240 V ac</b> Код товара RS 217-5274																											
RS Pro	20 Вт	220 → 240 V	20W	IP65	28	PIR	1800 лм	4000K	125 x 55 x 113 мм	113мм	30000ч	55 мм	-	Нет	-	Slimline	Да	-	-	-	-	110°	-	-	Алюминий, Toughened Glass	-	-	
	<b>RS PRO Floodlight, 30 W, 2700 lm, IP65 220 → 240 V ac</b> Код товара RS 188-3497																											
RS Pro	30 Вт	220 → 240 V	-	IP65	-	-	2700 Лм	3000 K, 4000 K, 5000 K	195 x 34 x 215,5 мм	215,5мм	30000ч	195 мм	34 мм	-	-	Для наружной установки	Да	Светодиод	-	-	-	110°	Да	-	Алюминий	-	-	
	<b>RS PRO Floodlight, 50 W, 3600 lm, IP65 220 → 240 V ac</b> Код товара RS 188-3499																											
RS Pro	50 Вт	220 → 240 V	-	IP65	-	-	3600 лм	3000 K, 4000 K, 5000 K	235 x 39 x 239 мм	239мм	30000ч	235 мм	39 мм	-	-	Для наружной установки	Да	Светодиод	-	-	-	110°	Да	-	Алюминий	-	-	
	<b>RS PRO LED Floodlight, 60 LED, 50 W, 4600 lm, IP65 220 → 240 V ac</b> Код товара RS 217-5276																											
RS Pro	50 Вт	220 → 240 V	50W	IP65	60	-	4600 Лм	4000K	200 x 36 x 189 мм	189мм	30000ч	36 мм	-	Нет	-	Slimline	Нет	-	-	-	-	110°	-	-	Алюминий, Toughened Glass	-	-	

	<b>RS PRO LED Floodlight, 60 LED, 50 W, 4600 lm, IP65 PIR 220 → 240 V ac</b> Код товара RS 217-5277																											
RS Pro	50 Вт	220 → 240 V	50W	IP65	60	PIR	4600 Lm	4000K	200 x 36 x 189 мм	189мм	30000+	36 мм	-	Нет	-	Slimline	Да	-	-	-	-	110°	-	Aluminium, Toughened Glass	-	-		
	<b>RS PRO Галогеновый светильник заливного света</b> Код товара RS 791-8276																											
RS Pro	400 Вт	220 → 240 V	-	IP44	-	-	-	-	265 x 185 x 125 мм	265мм	-	185 мм	125 мм	-	-	Внутренний, Наружный	-	Галогеновый	-	-	-	-	Нет	-	Литой под давлением алюминий	-	-	
	<b>RS PRO 103-331 Галогеновый светильник заливного света</b> Код товара RS 791-8264																											
RS Pro	120 Вт	220 → 240 V	-	IP44	-	PIR	-	-	220 x 140 x 108 мм	220мм	-	140 мм	108 мм	-	-	Охранное освещение	Да	Галогеновый	-	-	-	-	Нет	-	Цинковый сплав	-	-	
	<b>RS PRO Светодиодный светильник заливного света, 220 → 240 В</b> Код товара RS 145-5876																											
RS Pro	10 Вт	220 → 240 V	-	IP65	-	-	900 лм	4000K	-	120мм	30000+	80 мм	27 мм	-	-	Для наружной установки	-	Светодиод	-	-	-	-	110°	-	Алюминий	-	-	
	<b>RS PRO Светодиодный светильник заливного света, 240 В 20 Вт</b> Код товара RS 145-5879																											
RS Pro	20 Вт	220 → 240 V	-	IP65	-	-	1800 лм	4000K	-	118мм	30000+	163 мм	29 мм	-	-	Для наружной установки	Нет	Светодиод	-	-	-	-	105°	Да	Алюминий	-	-	
	<b>RS PRO Светодиодный светильник заливного света, 85 → 265 В 10 Вт</b> Код товара RS 787-1310																											
RS Pro	10 Вт	85 → 265 В перем. тока	-	IP65	1	-	800 → 900 лм	6500K	85,7 x 114,3 x 88,8 мм	85,7мм	50000+	114,3 мм	88,8 мм	Нет	-	Для наружной установки	-	Светодиод	CE, DLC, FCC, Отвечает требованиям RoHS, UL	A+	-	-	120°	-	+45°C	Алюминий	-	-30 → +45°C
	<b>RS PRO Светодиодный светильник заливного света, 85 → 265 В 30 Вт</b> Код товара RS 787-1317																											
RS Pro	30 Вт	85 → 265 В перем. тока	-	IP65	1	-	2400 → 2700 лм	6500K	185 x 225 x 125 мм	185мм	50000+	225 мм	125 мм	Нет	-	Для наружной установки	-	Светодиод	CE, DLC, FCC, Отвечает требованиям RoHS, UL	A+	-	-	120°	-	+45°C	Алюминий	-	-30 → +45°C
	<b>RS PRO Светодиодный светильник заливного света, 240 В 30 Вт</b> Код товара RS 145-5881																											
RS Pro	30 Вт	220 → 240 V	-	IP65	-	-	2400 лм	4000K	-	194мм	30000+	141 мм	32 мм	-	-	Для наружной установки	Нет	Светодиод	-	-	-	-	110°	Да	Алюминий	-	-	
	<b>RS PRO Светодиодный светильник заливного света, 85 → 265 В 150 Вт</b> Код товара RS 872-4127																											
RS Pro	150 Вт	85 → 265 В перем. тока	-	IP65	3	-	13 500 14 500 лм	6500K	425 x 190 x 325 мм	190мм	50000+	425 мм	325 мм	Нет	-	Для наружной установки	-	Светодиод	CE, DLC, FCC, Отвечает требованиям RoHS, UL	A+	-	-	120°	-	+60°C	Алюминий	-	-30 → +60°C
	<b>SOLARSENTRY 1000</b> Код товара RS 171-8485																											
RS Pro	9 Вт	7,4 V	-	IP44	-	Датчик перемещения	1000 лм	-	105 x 170 x 115 мм	105мм	8ч	170 мм	115 мм	Да	-	Охранное освещение	-	Светодиод	Сертификация по CE	-	-	-	180°	Да	Алюминий	-	-	
	<b>SOLARSENTRY 400</b> Код товара RS 171-8484																											
RS Pro	3,5 Вт	3,7 В	-	IP65	-	Автоматический датчик времени суток, Датчик перемещения	400 лм	-	42 x 115 x 103 мм	42мм	50ч	115 мм	103 мм	Да	-	Для наружной установки	-	Светодиод	Сертификация по CE	-	-	-	120°	Да	-	-	-	
	<b>RS PRO Floodlight, 1 LED, 10 W, 1100 lm, IP65 85 → 265 V ac</b> Код товара RS 872-4123																											
RS Pro	10 Вт	85 → 265 В перем. тока	-	IP65	1	-	1100 лм	-	115 x 86 x 89 мм	86мм	50000+	115 мм	89 мм	Нет	-	Для наружной установки	-	Светодиод	CE, DLC, FCC, Отвечает требованиям RoHS, UL	A+	-	-	120°	-	+60°C	Алюминий	-	-30 → +60°C
	<b>RS PRO Светодиодный светильник заливного света,</b> Код товара RS 170-4259																											
RS Pro	10 Вт	85 → 265 В перем. тока	-	IP65	1	-	850 → 950 лм	3000 → 3200K	114,5 x 88,5 x 86,3 мм	86,3мм	50000+	114,5 мм	88,5 мм	-	GM	Для наружной установки	-	Светодиод	-	-	-	-	120°	Да	+60°C	Алюминий	-	-30 → +60°C
	<b>LED Floodlight, 800-900LM 10W IP65 PIR</b> Код товара RS 787-1313																											

	RS Pro	10 Вт	85 → 265 В перем. тока	-	IP65	1	PIR	800 → 900 лм	6500К	190 x 115 x 88 мм	190мм	50000ч	115 мм	88 мм	Нет	-	Охранное освещение	Да	Светодиод	CE, DLC, FCC, UL	A+	-	120°	-	+45°C	Алюминий	-	-30 → +45°C
<b>RS PRO Светодиодный светильник заливного света, 240 В 50 Вт</b> Код товара RS 145-5884																												
	RS Pro	50 Вт	220 → 240 V	-	IP65	-	-	4500 лм	4000К	-	234мм	30000ч	164 мм	35 мм	-	-	Для наружной установки	Нет	Светодиод	-	-	-	110°	Да	-	Алюминий	-	-
<b>RS PRO Светодиодный светильник заливного света,</b> Код товара RS 145-5878																												
	RS Pro	10 Вт	220 → 240 V	-	IP65	-	-	900 лм	4000К	-	120мм	30000ч	80 mm	27 мм	-	-	Для наружной установки	-	Светодиод	-	-	-	110°	-	-	Алюминий	-	-
<b>RS PRO Floodlight, 20 W, 1800 lm, IP65 220 → 240 V ac</b> Код товара RS 145-5887																												
	RS Pro	20 Вт	220 → 240 V	-	IP65	-	-	1800 лм	4000К	-	402мм	30000ч	165 мм	43 мм	-	-	Для наружной установки	Да	Светодиод	-	-	-	110°	Да	-	Алюминий	-	-
<b>RS PRO Floodlight, 1 LED, 20 W, 1700 → 1900 lm, IP65 85 → 265 V ac</b> Код товара RS 170-4262																												
	RS Pro	20 Вт	85 → 265 В перем. тока	-	IP65	1	-	1700 → 1900 лм	4000 → 4500К	181 x 93 x 141 мм	141мм	50000ч	181 мм	93 mm	-	GM	Для наружной установки	-	Светодиод	-	-	-	120°	Да	+60°C	Алюминий	-	-30 → +60°C
<b>RS PRO Floodlight, 10 W, 900 lm, IP65 220 → 240 V ac</b> Код товара RS 145-5866																												
	RS Pro	10 Вт	220 → 240 V	-	IP65	-	-	900 лм	4000К	-	402мм	30000ч	165 мм	43 мм	-	-	Для наружной установки	Да	Светодиод	-	-	-	110°	-	-	Алюминий	-	-
<b>RS PRO Светодиодный светильник заливного света,</b> Код товара RS 176-8533																												
	RS Pro	100 Вт	220 → 240 V	-	IP65	-	-	9000 лм	4000К	281,6 x 38 x 320,9 мм	320.9мм	30000ч	281,6 мм	38 мм	-	-	Для наружной установки	-	Светодиод	-	-	REX Slim	115°	-	-	-	-	-
<b>RS PRO Светодиодный светильник заливного света,</b> Код товара RS 176-8529																												
	RS Pro	150 Вт	220 → 240 V	-	IP65	-	-	13 500 лм	4000К	333 x 51 x 420 мм	420мм	30000ч	333 мм	51 mm	-	-	Для наружной установки	-	Светодиод	-	-	REX Slim	115°	-	-	-	-	-
<b>RS PRO Floodlight, 30 W, 2400 lm, IP65 220 → 240 V ac</b> Код товара RS 145-5888																												
	RS Pro	30 Вт	220 → 240 V	-	IP65	-	-	2400 лм	4000К	-	219мм	30000ч	198 мм	45 мм	-	-	Для наружной установки	Да	Светодиод	-	-	-	110°	Да	-	Алюминий	-	-
<b>RS PRO Светодиодный светильник заливного света,</b> Код товара RS 176-8537																												
	RS Pro	70 Вт	220 → 240 V	-	IP65	-	-	6300 лм	4000К	281,6 x 38 x 320,9 мм	320.9мм	30000ч	281,6 мм	38 мм	-	-	Для наружной установки	-	Светодиод	-	-	REX Slim	115°	-	-	-	-	-
<b>RS PRO Светодиодный светильник заливного света, 85 → 265 В 50 Вт</b> Код товара RS 707-1326																												
	RS Pro	50 Вт	85 → 265 В перем. тока	-	IP65	1	-	4000 → 4500 лм	6500К	235 x 285 x 150 мм	235мм	50000ч	285 мм	150 мм	Нет	-	Для наружной установки	-	Светодиод	CE, DLC, FCC, Отвечает требованиям RoHS, UL	A+	-	120°	-	+45°C	Алюминий	-	-30 → +45°C
<b>RS PRO Floodlight, 50 W, 4500 lm, IP65 220 → 240 V ac</b> Код товара RS 145-5889																												
	RS Pro	50 Вт	220 → 240 V	-	IP65	-	-	4500 лм	4000К	-	219мм	30000ч	198 мм	45 мм	-	-	Для наружной установки	Да	Светодиод	-	-	-	110°	Да	-	Алюминий	-	-
<b>RS PRO Светодиодный светильник заливного света,</b> Код товара RS 176-8517																												
	RS Pro	70 Вт	220 → 240 V	-	IP65	-	PIR	6300 лм	4000К	-	360.9мм	30000ч	281,6 мм	-	-	-	Для наружной установки	Да	Светодиод	-	-	REX Slim	115°	-	-	-	-	-
<b>RS PRO Светодиодный светильник заливного света, 85 → 265 В 200 Вт</b> Код товара RS 872-4139																												
	RS Pro	200 Вт	85 → 265 В перем. тока	-	IP65	4	-	16 000 18 000 лм	6500К	610 x 115 x 292 мм	115мм	50000ч	610 мм	292 мм	Нет	-	Для наружной установки	-	Светодиод	CE, DLC, FCC, Отвечает требованиям RoHS, UL	A+	-	120°	-	+60°C	Алюминий	-	-30 → +60°C
<b>RS PRO Светодиодный светильник заливного света,</b> Код товара RS 176-8548																												
	RS Pro	100 Вт	220 → 240 V	-	IP65	-	PIR	9000 лм	4000К	-	360.9мм	30000ч	281,6 мм	-	-	-	Для наружной установки	Да	Светодиод	-	-	REX Slim	115°	-	-	-	-	-

	<b>RS PRO Floodlight, 20 W, 1800 lm, IP65 220 → 240 V ac</b> Код товара RS 145-5880																										
RS Pro	20 Вт	220 → 240 V	-	IP65	-	-	1800 лм	4000K	-	118мм	30000ч	163 мм	29 мм	-	-	Для наружной установки	Нет	Светодиод	-	-	-	105°	Да	-	Алюминий	-	-
	<b>RS PRO Светодиодный светильник заливного света,</b> Код товара RS 176-8526																										
RS Pro	300 Вт	220 → 240 V	-	IP65	-	-	27000 lm	4000K	426,6 x 70 x 470,6 мм	470,6мм	30000ч	426,6 мм	70 мм	-	-	Для наружной установки	-	Светодиод	-	-	REX Slim	115°	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Светодиодный светильник заливного света, 220 → 240 В</b> Код товара RS 145-5882																										
RS Pro	30 Вт	220 → 240 V	-	IP65	-	-	2700 Lm	4000K	163 x 135 x 20 мм	135мм	30000ч	20 мм	163 мм	-	-	Для наружной установки	-	Светодиод	-	-	-	110°	-	-	Алюминий	-	-
	<b>RS PRO Светодиодный светильник заливного света,</b> Код товара RS 170-4260																										
RS Pro	20 Вт	85 → 265 В перем. тока	-	IP65	1	-	1700 → 1900 лм	3000 → 3200K	181 x 93 x 141 мм	141мм	50000ч	181 мм	93 мм	-	GM	Для наружной установки	-	Светодиод	-	-	-	120°	Да	+60°C	Алюминий	-	-30 → +60°C
	<b>SOLARSENTRY1100RC</b> Код товара RS 171-8466																										
RS Pro	10 Вт	3,7 В	-	IP65	-	Автоматический датчик времени суток, Датчик перемещения	1100 лм	-	108 x 210 x 140 мм	108мм	8ч	210 мм	140 мм	Да	-	Для наружной установки	-	Светодиод	Сертификация по CE	-	-	120°	Да	-	-	-	-
	<b>RS PRO Светодиодный светильник заливного света, 85 → 265 В 80 Вт</b> Код товара RS 737-1329																										
RS Pro	80 Вт	85 → 265 В перем. тока	-	IP65	1	-	6400 → 7200 лм	6500K	362 x 285 x 115 мм	362мм	50000ч	285 мм	115 мм	Нет	-	Для наружной установки	-	Светодиод	CE, DLC, FCC, Отвечает требованиям RoHS, UL	A+	-	120°	-	+45°C	Алюминий	-	-30 → +45°C
	<b>RS PRO Светодиодный светильник заливного света, 85 → 265 В 100 Вт</b> Код товара RS 737-1323																										
RS Pro	100 Вт	85 → 265 В перем. тока	-	IP65	1	-	8000 → 9000 лм	6500K	360 x 285 x 105 мм	360мм	50000ч	285 мм	105 мм	Нет	-	Для наружной установки	-	Светодиод	CE, DLC, FCC, Отвечает требованиям RoHS, UL	A+	-	120°	-	+45°C	Алюминий	-	-30 → +45°C
	<b>RS PRO Floodlight, 50 W, 4500 lm, IP65 220 → 240 V ac</b> Код товара RS 145-5885																										
RS Pro	50 Вт	220 → 240 V	-	IP65	-	-	4500 лм	4000K	-	234мм	30000ч	164 мм	35 мм	-	-	Для наружной установки	Нет	Светодиод	-	-	-	110°	Да	-	Алюминий	-	-
	<b>RS PRO Светодиодный светильник заливного света,</b> Код товара RS 170-4261																										
RS Pro	30 Вт	85 → 265 В перем. тока	-	IP65	1	-	2550 → 2850 лм	3000 → 3200K	225 x 111 x 185 мм	185мм	50000ч	225 мм	111 мм	-	GM	Для наружной установки	-	Светодиод	-	-	-	120°	Да	+60°C	Алюминий	-	-30 → +60°C
	<b>RS PRO Светодиодный светильник заливного света, 85 → 265 В 160 Вт</b> Код товара RS 872-4136																										
RS Pro	160 Вт	85 → 265 В перем. тока	-	IP65	2	-	12 800 → 14 400 лм	6500K	610 x 115 x 292 мм	115мм	50000ч	610 мм	292 мм	Нет	-	Для наружной установки	-	Светодиод	CE, DLC, FCC, Отвечает требованиям RoHS, UL	A+	-	120°	-	+60°C	Алюминий	-	-30 → +60°C

## Принадлежности для прожекторов

Brand	Тип	Высота	Для использования с	Серия
	<b>RS PRO Tripod, for use with RS PRO LED Work Lights</b> Код товара RS 122-8501			
RS Pro	-	1,4m	RS PRO LED Work Lights	-

## Рабочее освещение

Brand	Тип	Тип лампы	Активная мощность в ваттах	Светимость	Номинальное напряжение	Перезаряжаемый	Противокоррозионный	Диаметр	Степень защиты	Материал чехла	Высота	Длина	Ширина	Размер лампы	Лампа в комплекте	Серия	Класс энергоэффективности EC	Номинальный ток	Тип штекера
	<b>RS PRO LED Rechargeable Work Light, IP65</b> Код товара RS 186-4630																		
RS Pro	Освещение промышленного участка	Светодиод	-	-	-	Да	-	-	IP65	Алюминий	170мм	125 мм	43 мм	-	Да	-	-	-	USB
	<b>RS PRO COB LED Rechargeable Work Light, 15W, IP65</b> Код товара RS 200-6750																		
RS Pro	Пржектор	COB LED	15 Вт	-	-	Да	Нет	-	IP65	Нейлон	-	-	-	-	Да	-	-	-	USB
	<b>RS PRO High CRI LED Rechargeable Work Light, 7 W, IP67</b> Код товара RS 200-6749																		
RS Pro	Пржектор	Светодиод высокой CRI	7 Вт	-	-	Да	Нет	-	IP67	Нейлон	-	-	-	-	Да	-	-	-	USB
	<b>RS PRO Dome Work Light, 50 W, 110 V ac, IP44</b> Код товара RS 186-4629																		
RS Pro	Освещение промышленного участка	Купол	50 Вт	-	110 В перем. тока	-	-	280 Диаметр	IP44	Алюминий, Поликарбонат	256мм	-	-	-	Да	-	-	450 mA	CEE
	<b>RS PRO LED Rechargeable Work Light, Anti-corrosive, 50 W, 240 V, IP54</b> Код товара RS 196-4198																		
RS Pro	Фонарь рабочего освещения	Светодиод	50 Вт	-	240 В	Да	Да	-	IP54	Нейлон	288мм	-	-	-	Да	-	-	-	USB
	<b>RS PRO Halogen Work Light, 400 W, 220 → 240 V</b> Код товара RS 791-8267																		
RS Pro	Треножник	Галогеновый	400 Вт	-	220 → 240 В	-	-	-	-	-	-	265 мм	185 мм	-	Нет	-	-	-	Тип C-Евроштекер
	<b>RS PRO Портативный светильник заливного света</b> Код товара RS 122-8897																		
RS Pro	Освещение промышленного участка	Светодиод	10 Вт	-	7.4 V	Да	-	-	-	-	-	209 мм	127 мм	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Лампа рабочего освещения</b> Код товара RS 176-6033																		
RS Pro	Освещение промышленного участка	Светодиод	4 Вт, 10 Вт	-	4,2 В	Да	-	-	IP44	ABS, Plastic, Rubber	148мм	148 мм	43 мм	-	Да	-	-	-	-
	<b>RS PRO Лампа рабочего освещения</b> Код товара RS 842-8162																		
RS Pro	Освещение промышленного участка	Светодиод	24 Вт	-	110 В	-	-	-	IP44	Литой под давлением алюминий	305мм	160 мм	235 мм	-	Да	-	A	-	-

**RS PRO LED No Work Light, 60 W, 100 → 240 V**

Код товара RS 122-8902

RS Pro	Освещение промышленного участка	Светодиод	60 Вт	-	100 → 240 V	Нет	-	-	-	-	-	373 мм	223 мм	-	-	-	-	-	Тип С-Евростекер
--------	---------------------------------	-----------	-------	---	-------------	-----	---	---	---	---	---	--------	--------	---	---	---	---	---	------------------

**RS PRO Лампа рабочего освещения**

Код товара RS 145-5918

RS Pro	Треножник	Светодиод	30 Вт	-	100-277 В	-	Да	-	IP65	Поликарбонат	2 ft, 5 ft	-	-	-	Да	-	-	130 мА	-
--------	-----------	-----------	-------	---	-----------	---	----	---	------	--------------	------------	---	---	---	----	---	---	--------	---

**RS PRO Лампа рабочего освещения**

Код товара RS 145-5916

RS Pro	Стойка А-рамы	Светодиод	20 Вт	-	100-277 В	-	Да	-	IP65	Поликарбонат	-	610 мм	-	-	Да	-	-	85 мА	-
--------	---------------	-----------	-------	---	-----------	---	----	---	------	--------------	---	--------	---	---	----	---	---	-------	---

**RS PRO Портативный светильник заливного света**

Код товара RS 122-8900

RS Pro	Освещение промышленного участка	Светодиод	60 Вт	-	100 → 240 V	Нет	-	-	-	-	-	373 мм	223 мм	-	-	-	-	-	Тип G - Великобритания
--------	---------------------------------	-----------	-------	---	-------------	-----	---	---	---	---	---	--------	--------	---	---	---	---	---	------------------------

**RS PRO Лампа рабочего освещения**

Код товара RS 670-2743

RS Pro	Комплект освещения	GLS	60 Вт	-	110 В перем. тока	-	-	-	IP44	Поликарбонат	-	25 м	-	E27	Да	-	E	-	-
--------	--------------------	-----	-------	---	-------------------	---	---	---	------	--------------	---	------	---	-----	----	---	---	---	---

**RS PRO Портативный светильник заливного света**

Код товара RS 122-8899

RS Pro	Освещение промышленного участка	Светодиод	30 Вт	-	7.4 V	Да	-	-	-	-	-	373 мм	210 мм	-	-	-	-	-	-
--------	---------------------------------	-----------	-------	---	-------	----	---	---	---	---	---	--------	--------	---	---	---	---	---	---

**RS PRO Лампа рабочего освещения**

Код товара RS 145-5917

RS Pro	Треножник	Светодиод	20 Вт	-	100-277 В	-	-	-	IP65	Поликарбонат	2 ft, 5 ft	1,5 м	-	-	Да	-	-	85 мА	-
--------	-----------	-----------	-------	---	-----------	---	---	---	------	--------------	------------	-------	---	---	----	---	---	-------	---

**RS PRO Лампа рабочего освещения**

Код товара RS 670-2752

RS Pro	Комплект освещения	GLS	25 Вт	-	110 В	-	-	-	IP44	Поликарбонат	-	100 м	-	ES	Нет	-	E	-	-
--------	--------------------	-----	-------	---	-------	---	---	---	------	--------------	---	-------	---	----	-----	---	---	---	---

**RS PRO Лампа рабочего освещения**

Код товара RS 176-8532

RS Pro	Освещение промышленного участка	Зафиксированный и светодиод Sanaп	20 Вт	-	110 В	-	-	-	IP44	Нейлон	-	-	-	-	Да	-	-	190 мА	-
--------	---------------------------------	-----------------------------------	-------	---	-------	---	---	---	------	--------	---	---	---	---	----	---	---	--------	---

## Светильники специального исполнения



RS PRO Rectangular LED Bulkhead Light, 230 V ac/dc, , Lamp Supplied, IP64

Stock number: **3151195**



RS PRO Rectangular LED Bulkhead Light, 24 V ac/dc, , Lamp Supplied, IP64

Stock number: **3151218**



RS PRO Rectangular LED Bulkhead Light, 30 W, , Lamp Supplied, IP65

Stock number: **7959827**



RS PRO Rectangular LED Bulkhead Light, 8 W, 100 → 277 V, , Lamp Supplied, IP65

Stock number: **1768545**



RS PRO Rectangular LED Bulkhead Light, 8 W, 100 → 277 V, , Lamp Supplied, IP65

Stock number: **2001381**



RS PRO Round LED Bulkhead Light, 15.5 W, , Lamp Supplied, IP54

Stock number: **7959823**



RS PRO Round LED Bulkhead Light, 15.5 W, , Lamp Supplied, IP65

Stock number: **7959817**



RS PRO Round LED Bulkhead Light, 15.5 W, , Lamp Supplied, IP65

Stock number: **7959805**



RS PRO Round LED Bulkhead Light, 18 W, 220 → 240 V ac, IP54

Stock number: **1883517**



RS PRO Round LED Bulkhead Light, 18 W, 220 → 240 V ac, IP54

Stock number: **1883520**



RS PRO Round LED Bulkhead Light, 18 W, 220 → 240 V ac, IP54

Stock number: **1883519**



RS PRO Round LED Bulkhead Light, 18 W, 220 → 240 V ac, IP54

Stock number: **1883518**



RS PRO Square LED Bulkhead Light, 15.5 W, , Lamp Supplied, IP65

Stock number: **7959801**



RS PRO Square LED Bulkhead Light, 30 W, , Lamp Supplied, IP65

Stock number: **9181108**

## Светодиодные панели

Brand	Длина	Ширина	Светимость	Глубина	Форма лампы	Цветовой оттенок	Цветовая температура	Активная мощность в ваттах	Номинальное напряжение	Класс энергоэффективности EC	Степень защиты
	<b>RS PRO 32 W Squared LED Panel Light, Cool White, L 595 mm W 595 mm</b> Код товара RS 225-7019										
RS Pro	595 мм	595 мм	-	34 мм	Квадрат	Холодный белый	4000K	32 Вт	220 → 240 В перем. тока	-	IP20
	<b>RS PRO 32 W Squared LED Panel Light, Cool White, L 595 mm W 595 mm</b> Код товара RS 225-7020										
RS Pro	595 мм	595 мм	-	34 мм	Квадрат	Холодный белый	6000K	32 Вт	220 → 240 В перем. тока	-	IP20
	<b>RS PRO 50 W Rectangular LED Panel Light, Cool White, L 1.195 m W 595 mm</b> Код товара RS 225-7022										
RS Pro	1.195 m	595 мм	-	31.6 мм	Прямоугольный	Холодный белый	6000K	50 Вт	220 → 240 В перем. тока	-	IP20
	<b>RS PRO 45 W LED Panel Light, L 1200 mm W 600 mm</b> Код товара RS 202-7262										
RS Pro	1.2 m	600 мм	-	-	-	-	6000K	45 Вт	220 → 240 В перем. тока	-	IP20
	<b>RS PRO 36 W LED Panel Light, L 595 mm W 595 mm</b> Код товара RS 202-7260										
RS Pro	595 мм	595 мм	-	-	-	-	6000K	36 Вт	220 → 240 В перем. тока	-	IP20
	<b>RS PRO 50 W Rectangular LED Panel Light, Cool White, L 1.195 m W 595 mm</b> Код товара RS 225-7021										
RS Pro	1.195 m	595 мм	-	31.6 мм	Прямоугольный	Холодный белый	4000K	50 Вт	220 → 240 В перем. тока	-	IP20

## Станочные светильники

Brand	Тип лампы	Лампа в комплекте	Серия	Номинальное напряжение	Легкий	Активная мощность в ваттах	Длина вылета	Тип вылета	Степень защиты	Максимальный вылет	Сетевой тип штепсельной вилки	Длина	Встроенный трансформатор	Длина кабеля	Модель	Вид монтажа	Высота	Класс энергоэффективности ЕС	
	<b>RS PRO освещение машины, 24 В перем./пост. тока</b> Код товара RS 433-3073																		
RS Pro	Галогеновый	-	-	24 В перем./пост. тока	Рычаг с шарниром	70 Вт	-	Короткий	IP65	-	-	-	Нет	1.8м	-	-	-	C	
	<b>RS PRO освещение машины, 24 В</b> Код товара RS 777-7974																		
RS Pro	Светодиод	-	-	24 В	Рычаг с шарниром	12 Вт	800мм	Регулируемый рычаг	IP65	400мм	-	-	Да	1.8м	-	-	-	C	
	<b>RS PRO освещение машины, 100 → 277 В перем. тока</b> Код товара RS 777-8003																		
RS Pro	Светодиод	-	-	100 → 277 В перем. тока	Гибкая ручка	3 Вт	520мм	Гибкая шейка	IP20	520	Тип G - Британия BS1363	-	Да	1.8м	-	-	-	A+	
	<b>RS PRO освещение машины, 230 В</b> Код товара RS 600-723																		
RS Pro	Светодиод	-	-	230 В перем. тока	Рычаг с шарниром	60 Вт	750мм	Регулируемый	IP20	830мм	-	-	Нет	0	-	-	-	-	
	<b>RS PRO Флуоресцентная трубка</b> Код товара RS 240-0294																		
RS Pro	-	-	-	-	-	24 Вт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	
	<b>RS PRO освещение машины, 100 → 260 В перем. тока</b> Код товара RS 777-7980																		
RS Pro	Светодиод	-	-	100 → 260 В перем. тока	Рычаг с шарниром	12 Вт	800мм	Регулируемый рычаг	IP65	400мм	Тип C - евровилка	-	Да	1.8м	-	-	-	A+	
	<b>RS PRO освещение машины, 100 → 260 В перем. тока</b> Код товара RS 777-7965																		
RS Pro	Светодиод	-	-	100 → 260 В перем. тока	Линейное крепление	24 Вт	-	-	IP69K	-	Тип C - евровилка	522 мм	Да	1.8м	-	-	-	A+	
	<b>RS PRO LED Machine Light, 100 → 260 V ac, 12 W, Adjustable Arm</b> Код товара RS 777-8016																		
RS Pro	Светодиод	-	-	100 → 260 В перем. тока	Рычаг с шарниром	12 Вт	-	Регулируемый рычаг	IP65	-	Тип G - Британия BS1363	-	Нет	1.8м	-	-	-	A+	
	<b>RS PRO освещение машины, 100 → 260 В перем. тока</b> Код товара RS 777-7978																		
RS Pro	Светодиод	-	-	100 → 260 В перем. тока	Рычаг с шарниром	12 Вт	-	Регулируемый рычаг	IP65	-	Тип C - евровилка	-	Да	1.8м	-	-	-	C	
	<b>RS PRO LED Machine Light, 100 → 260 V ac, 24 W</b> Код товара RS 777-8019																		

RS Pro	Светодиод	-	-	100 → 260 В перем. тока	Линейное крепление	24 Вт	-	-	IP67	-	Тип G - Британия BS1363	514 мм	Да	1.8м	-	-	-	A+
	<b>RS PRO Флуоресцентная трубка</b> Код товара RS 240-0301																	
RS Pro	-	-	-	230 В	-	18 Вт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO освещение машины, 24 В перем./пост. тока</b> Код товара RS 433-3051																	
RS Pro	Галогеновый	-	-	24 В перем./пост. тока	Рычаг с шарниром	70 Вт	830мм	Регулируемый	IP65	830мм	-	-	-	1.8м	-	-	-	C
	<b>RS PRO освещение машины, 240 В</b> Код товара RS 433-3045																	
RS Pro	Галогеновый	-	-	240 В перем. тока	Рычаг с шарниром	55 Вт	830мм	Регулируемый	IP65	830мм	-	-	Да	1.8м	-	-	-	C
	<b>RS PRO LED Machine Light, 100 → 260 V ac, 40 W</b> Код товара RS 777-8012																	
RS Pro	Светодиод	-	-	100 → 260 В перем. тока	Линейное крепление	40 Вт	-	-	IP69K	-	Тип G - Британия BS1363	869 мм	Да	1.8м	-	-	-	A+
	<b>RS PRO освещение машины, 100 → 277 В перем. тока</b> Код товара RS 777-7952																	
RS Pro	Светодиод	-	-	100 → 277 В перем. тока	Гибкая ручка	3 Вт	520мм	Гибкая шейка	IP20	-	Тип C - евровилка	-	Да	1.8м	-	-	-	A+
	<b>RS PRO освещение машины, 24 В</b> Код товара RS 777-7971																	
RS Pro	Светодиод	-	-	24 В перем./пост. тока	Рычаг с шарниром	12 Вт	430мм	Регулируемый рычаг	IP65	430мм	-	-	Да	1.8м	-	-	-	C
	<b>RS PRO Halogen Machine Light, 12 → 24 V, 55 W, Adjustable Arm</b> Код товара RS 743-993																	
RS Pro	Галогеновый	-	-	12 → 24 В	Рычаг с шарниром	55 Вт	-	Регулируемый рычаг	IP44	-	-	1.2 m	Нет	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO освещение машины, 230 В перем. тока</b> Код товара RS 743-943																	
RS Pro	Светодиод	-	-	230 В перем. тока	Рычаг с шарниром	60 Вт	-	Неподвижная консоль, короткий	IP64	-	-	-	Нет	2.75м	-	-	-	-
	<b>RS PRO освещение машины, 230 В</b> Код товара RS 433-3067																	
RS Pro	Галогеновый	-	-	230 В перем. тока	Рычаг с шарниром	55 Вт	-	Неподвижная консоль, короткий	IP65	-	-	-	Нет	1.8м	-	-	-	C
	<b>RS PRO LED Machine Light, 100 → 240 V ac, 3 W, Flexible Neck, 520mm Reach, 520mm Arm Length</b> Код товара RS 777-8006																	
RS Pro	Светодиод	-	-	100 → 240 В перем. тока	Гибкая ручка	3 Вт	520мм	Гибкая шейка	IP20	520	Тип G - Британия BS1363	-	Да	1.8м	-	-	-	A+

## Точечное и локальное освещение



RS PRO Downlight, 30 W

Stock number: 1240820

Brand	Тип лампы	Глубина	Диаметр	Активная мощность	Цветовая температура	Размер выреза	Отделка
RS Pro	Локальный светильник	97 мм	230мм	30 Вт	2300K	200мм	Белый



RS PRO LED Downlight, 180 → 240 V ac, 52 x 90 mm, 6 W

Stock number: 1768547

Brand	Тип лампы	Тип	Номинальное напряжение	Глубина	Размеры	Диаметр	Активная мощность	Цветовая температура	Размер выреза	Цвет света	С регулируемой яркостью	Лампа в комплекте
RS Pro	Светодиод	Локальный светильник	180 → 240 В перем. тока	90 мм	52 x 90 мм	52мм	6 Вт	4000K	68 – 70мм	Холодный белый	Да	Да



RS PRO LED Downlight, 230 V ac, 80 x 90 mm, 8 W

Stock number: 1256898

Brand	Тип лампы	Тип	Номинальное напряжение	Глубина	Размеры	Диаметр	Степень защиты	Активная мощность	Цветовая температура	Размер выреза	Цвет света	С регулируемой яркостью	Отделка рассеивателя	Номинальный ток	Соблюдаемые стандарты	Лампа в комплекте	Отделка	Класс энергоэффективности
RS Pro	Светодиод	Локальный светильник	230 В перем. тока	90 мм	80 (диаметр) x 90 мм	80мм	IP65	8 Вт	4000K	65мм	Холодный белый	Да	Прозрачный	42 мА	BS EN 60598, CE, IP65	Да	Полированный хром, Хром, Белый	ти ЕС А+



RS PRO LED Downlight, 230 V ac, 80 x 90 mm, 8 W

Stock number: 1256901

Brand	Тип лампы	Тип	Номинальное напряжение	Глубина	Размеры	Диаметр	Степень защиты	Активная мощность	Цветовая температура	Размер выреза	Цвет света	С регулируемой яркостью	Класс энергоэффективности	Номинальный ток	Соблюдаемые стандарты	Лампа в комплекте	Отделка	Отделка рассеивателя
RS Pro	Светодиод	Локальный светильник	230 В перем. тока	90 мм	80 (диаметр) x 90 мм	80мм	IP65	8 Вт	3000K	65мм	Теплый белый	Да	А+	41 мА	BS EN 60598, CE, IP65	Да	Белый	Прозрачный



RS PRO LED Downlight, 230 V ac, 88 x 90 mm, 8 W

Stock number: 1256900

Brand	Тип лампы	Тип	Номинальное напряжение	Глубина	Размеры	Диаметр	Степень защиты	Активная мощность	Цветовая температура	Размер выреза	Цвет света	С регулируемой яркостью	Класс энергоэффективности	Номинальный ток	Соблюдаемые стандарты	Лампа в комплекте	Отделка	Отделка
RS Pro	Светодиод	Локальный светильник	230 В перем. тока	90 мм	88 (диаметр) x 90 мм	88мм	IP20	8 Вт	3000K	75мм	Теплый белый	Да	А+	240 мА	BS EN 60598, CE, IP20	Да	Рассеивателя	Черный



RS PRO LED Downlight, 230 V ac, 88 x 90 mm, 8 W

Stock number: 1256899

Brand	Тип лампы	Тип	Номинальное напряжение	Глубина	Размеры	Диаметр	Степень защиты	Активная мощность	Цветовая температура	Размер выреза	Цвет света	С регулируемой яркостью	Класс энергоэффективности	Номинальный ток	Соблюдаемые стандарты	Лампа в комплекте	Отделка	Отделка
RS Pro	Светодиод	Локальный светильник	230 В перем. тока	90 мм	88 (диаметр) x 90 мм	88мм	IP20	8 Вт	4000K	75мм	Холодный белый	Да	А+	240 мА	BS EN 60598, CE, IP20	Да	Черный	Рассеивателя



RS PRO LED Downlight, 80 x 47 mm, 8 W

Stock number: 8512968

Brand	Тип лампы	Тип	Длина	Размеры	Диаметр	Активная мощность	Степень защиты	Цветовая температура	Размер выреза	Цвет света	С регулируемой яркостью	Модель	Лампа в комплекте
RS Pro	Светодиод	Локальный светильник	47 мм	80 (диаметр) x 47 мм	80мм	8 Вт	IP65	2700K	64мм	Теплый белый	Да	VFR8	Да



RS PRO LED Downlight, 80 x 47 mm, 8 W

Stock number: 8512980

Brand	Тип лампы	Тип	Длина	Размеры	Диаметр	Активная мощность	Степень защиты	Цветовая температура	Размер выреза	Цвет света	С регулируемой яркостью	Лампа в комплекте	Модель
RS Pro	Светодиод	Локальный светильник	47 мм	80 (диаметр) x 47 мм	80мм	8 Вт	IP65	4000K	64мм	Холодный белый	Да	Да	VFR8

## Освещение для шкафа

Brand	Тип	Тип подсветки шкафа	Номинальное напряжение	Длина	Ширина	Глубина	Диаметр	Активная мощность в ваттах	Цветовая температура	Цвет света	Соблюдаемые стандарты	Серия	Модель	Класс энергоэффективности ЕС	Отделка
	<b>RS PRO 8 W Cabinet Light, 220 → 240 V ac, Cool Daylight, 3000K</b> Код товара RS 194-0414														
RS Pro	Светильник для шкафа	CCT Link Light	220 → 240 В перем. тока	573 мм	22 мм	19 мм	-	8 Вт	3000 K, 4000 K, 6000 K	Cool Daylight	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO 14 W Cabinet Light, 220 → 240 V ac, Cool Daylight, 3000K</b> Код товара RS 194-0417														
RS Pro	Светильник для шкафа	CCT Link Light	220 → 240 В перем. тока	1,173 м	22 мм	19 мм	-	14 Вт	3000 K, 4000 K, 6000 K	Cool Daylight	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO 10 W Cabinet Light, 220 → 240 V ac, Cool Daylight, 3000K</b> Код товара RS 194-0415														
RS Pro	Светильник для шкафа	CCT Link Light	220 → 240 В перем. тока	873 мм	22 мм	19 мм	-	10 Вт	3000 K, 4000 K, 6000 K	Cool Daylight	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO 12 W Cabinet Light, 220 → 240 V ac, Cool Daylight, 3000K</b> Код товара RS 194-0416														
RS Pro	Светильник для шкафа	CCT Link Light	220 → 240 В перем. тока	907 мм	22 мм	19 мм	-	12 Вт	3000 K, 4000 K, 6000 K	Cool Daylight	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO 4 W Cabinet Light, 220 → 240 V ac, Cool Daylight, 3000K</b> Код товара RS 194-0413														
RS Pro	Светильник для шкафа	CCT Link Light	220 → 240 В перем. тока	313 мм	22 мм	19 мм	-	4 Вт	3000 K, 4000 K, 6000 K	Cool Daylight	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Освещение для шкафа</b> Код товара RS 136-3599														
RS Pro	Светильник для шкафа	Light Bar	12 В	500 мм	36 мм	-	-	-	3000 K	Теплый белый	-	-	-	-	-
	<b>RS PRO Освещение для шкафа</b> Код товара RS 136-3600														
RS Pro	Светильник для шкафа	Light Bar	12 В	500 мм	36 мм	-	-	-	3000 K	Теплый белый	-	-	-	-	-

## Светильники для зон повышенного риска

Brand	Тип	Классификация зоны	Классификация температуры	Активная мощность в ваттах	Тип лампы	Номинальное напряжение	Цоколь лампы	Длина	Ширина	Мощность отдельной лампы в ваттах	Количество ламп	Сертификация опасной зоны	Соблюдаемые стандарты	Серия
 <b>RS PRO Осветительная арматура</b> Код товара RS 539-6980														
RS Pro	Противокоррозионный	2	T4	2 x 58 Вт	Флуоресцентный	240 В перем. тока	-	1,62 м	170 мм	58W	2	ATEX	EEX nc II 3 GD, EN50021	XN
 <b>RS PRO Осветительная арматура</b> Код товара RS 539-6974														
RS Pro	Противокоррозионный	2	T4	1 x 58 W	Флуоресцентный	240 В перем. тока	-	1,62 м	100 мм	58W	1	ATEX	EEX nc II 3 GD, EN50021	XN

## Комплектующие для аварийного освещения

Brand	Для использования с	Тип	Длина	Ширина	Серия
	<b>RS PRO Emergency Light Conversion Kit</b> Код товара RS 202-7263				
RS Pro	-	Удаленный аварийный комплект	300 мм	300 мм	-
	<b>RS PRO Потолочное освещение</b> Код товара RS 179-8510				
RS Pro	-	Аварийный режим	213 mm	50 мм	-
	<b>RS PRO Комплект для модернизации аварийного освещения</b> Код товара RS 466-3330				
RS Pro	Emergency Lighting	-	-	-	-
	<b>RS PRO Комплект для модернизации аварийного освещения</b> Код товара RS 466-3346				
RS Pro	Emergency Lighting	-	-	-	-
	<b>RS PRO Испытательный переключатель аварийного освещения,</b> Код товара RS 298-2774				
RS Pro	Emergency Lighting	-	-	-	-

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Алматы (7273)495-231  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93